

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
na malowanie ścian i sufitów Internetu w
I piętze

Kosztorys ofertowy skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|----------------------------|--|--------|-----------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Remont sali 10,68*5,36*4,11 m | | | | / |
| | | Razem: | | | | |
| 2 | | Przygotowanie do malowania sali | | | | |
| 1 | NC-02 0101-01-013 | Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien i podłóg folią malarską krotność = 0,01 | 74,59 | 100 m2 | 0 | / |
| 2 | KNR 4-011 0411-07-040 | Wymiana elementów podłóg z desek. Listwy przyścienne krotność = 1,00 | 34,56 | m | 0 | / |
| 3 | KNR 4-03 1001-05-040 | Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtykowych na podłożu z cegły krotność = 1,00 | 0,00 | m | 0 | / |
| 4 | KNR 4-011 0705-0101-040 | Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III gotową zaprawa tynkarską murach z cegieł. krotność = 1,00 | 26,00 | m | 0 | / |
| 5 | Kalkulacja-050 | Zaciągnięcie klejem Atlas Plus lamperii olejnej krotność = 1,00 | 58,71 | m2 | 0 | / |
| 6 | NC-02 0110-01-013 | - Gruntowanie podłoża pod gładzie gipsowe na ścianach i sufitach krotność = 0,01 | 215,15 | 100 m2 | 0 | / |
| 7 | KNR 2-02U 2015-01-050 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,00 | 56,07 | m2 | 0 | / |
| 8 | KNR 2-02U 2015-01-050 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych cylindrycznych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,00 | 10,27 | m2 | 0 | / |
| 9 | KNR 2-02U 2013-01-050 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,00 | 142,93 | m2 | 0 | / |
| 10 | KNR 2-02U 2020-01-050 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 30 cm (Orgbud W-wa) krotność = 1,00 | 2,10 | m2 | 0 | / |
| 11 | KNR 2-02U 2021-01-050 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 50 cm (Orgbud W-wa) krotność = 1,00 | 3,78 | m2 | 0 | / |
| 12 | KNR 00-28 2621-08-040 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem siatkowym krotność = 1,00 | 39,35 | m | 0 | / |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--------|-----------|---|--|
| 13 | NC-02 0101-07-013 | Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża. /Gładzie gipsowe przed malowaniem/ krotność = 0,01 | 215,15 | 100 m2 | 0 | |
| Razem: | | | | | | |
| 3 | | Malowanie | | | | |
| 14 | KNR 2-02I 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Ceramiczną" Magnat Ceramik C-45 krotność = 1,00 | 215,15 | m2 | 0 | |
| 15 | KNR 4-01 1209-06-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej krotność = 1,00 | 6,29 | m2 | 0 | |
| 16 | KNR 4-01 1212-19-050 | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1,00 | 1,58 | m2 | 0 | |
| Razem: | | | | | | |
| Razem kosztorys: | | | | | | |